

LUFAS出力用データ

【入稿データに関して】（下記①～③を1セットでご入稿ください）

①Illustratorデータ

- ・文字のアウトライン化をお願いいたします。
- ・サイズは出力原寸サイズにてご入稿ください。
- ・配置画像は、埋め込まずリンクをお願いいたします。
- ・印刷時に必要のないデータ、レイヤーは削除してください。（非表示のレイヤー、隠すで表示されていないデータなど）
- ・Illustratorデータ以外のデータは印刷できない場合もございます。ご了承ください。

②配置画像データ

- ・出力サイズ原寸で、画像解像度 150dpi 以上をお願いいたします。
（低解像度の場合、モザイクのようにギザギザになってしまったりぼやけてしまう場合がございます。）
- ・透明効果を必要としないものは、「.EPS」形式で保存してください。
（EPS オプション/プレビュー：TIFF (8bit/pixel) /エンコーディング：JPEG- 最高画質 (低圧縮率)）

③PDFデータ

- ・出力確認用として A3 サイズで作成してください。

【入稿データ作成方法例】

①仕上がりサイズ(トンボサイズ)


- ・フレームサイズから上下左右 2mm ずつ小さくしたものが仕上がりサイズになります。
このサイズでトンボの作成をお願いいたします。
（例：フレームサイズが **W900×H1800**
→ $W900-2-2 \times H1800-2-2 = W896 \times H1796$ ）

②塗りたしの作成(出力サイズ)

- ・仕上がりサイズ（トンボサイズ）に上下左右 20mm ずつ塗りたしをいれたものが出力サイズになります。
（仕上がりサイズまで画像、背景色などがある場合塗りたしが必要になります）

③有効サイズ

- ・フレームサイズ（トンボサイズ）より上下左右 20mm ずつ内側に文字、画像、ロゴを入れてください。



※出力、縫製の際、数ミリの誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。

【入稿方法に関して】

①受付アドレス: info@lufas.jp

- ・フォルダに①②③を入れ、圧縮をかけてお送りください。
- ・20MB 以上のデータは、オンラインストレージをご利用いただきご入稿ください。

【出力色味に関して】

- ・LUFAS エッジタイプ LED は昼白色（5000～6000K）です。
- ・設置される環境や照明の仕様により色味が変わります。（現物の照明で確認出来ない場合、個体差による色味の変化はご了承ください。）
- ・色見本に合わせた色調整は別途、色調整出力費、色校正印刷費が発生いたします。